

Kırılmayan Shingle Sim Shingle

**%100
APP
KATKILI**

Sim Shingle, içeriğini 110 gr/m² camtülü (fiberglass) taşıyıcı ve yüksek kaliteli APP' li bitümün oluşturduğu, üst yüzeyi doğal renkli mineral kaplı, alt yüzeyi ise polietilen film lamineli estetik çatı kaplama örtüsüdür.


Bitümün yapışma özelliği sayesinde yüzeye tam olarak yapıştırılabilen Sim Shingle zorlu hava koşullarında dayanıklı, ince detaylarda kolay çözümlü, bakım gerektirmeyen, süratle uygulanabilme özelliğine sahiptir. Her tip çatı detayına uyum sağlayabilen Simshingle, ahşap, metal konstrüksiyonlu ya da eğimli beton çatılarda; cephelerde uygulanmaktadır. Ayrıca kubbe ya da tonoz gibi eğrisel yüzeylere ve karmaşık çatı formlarına uygulanabilmektedir. Tüm çatılarda uygulanabilen Simshingle' ın hafif çatı kaplama malzemesi olması ağır kaplama malzemelerine alternatif olarak tercih edilmesini sağlamaktadır.

Özellikler

- Kötü hava koşullarına ve rüzgara dayanıklıdır.
- Kalkma yapmaz
- Ultra viyole ışınlarından etkilenmez.
- Elastik yapıya sahiptir kırılmaz.
- Sıcak ve soğuk hava değişimlerinden etkilenmez.
- Üzerindeki mineral taşlar düşmez.
- Hafiftir, kolay taşınabilir ve yapıya ilave bir yük gerektirmez.
- Şalumo alevi ile kolay uygulanabilmektedir.
- İlave aksesuarlara ihtiyaç duymaz.
- Değişik renk ve model seçenekleri sunmaktadır.
- Dayanıklı renkleri ile estetik ve uzun ömürlüdür.



Renkler




Kırmızı




Yeşil



Gri




Gece Mavisi




Mix Gri




Gece Kahvesi




Kırmızı Beyaz




Yeşil Beyaz



Yeşil Siyah



Kırmızı siyah



Füme

ISO 9001
GÜVENLİ
AASL KANCA
15.04.2015

WIG TRADE CERTIFYING



ŞALUMO ALEVI İLE UYGULANIR



ÇEKİÇ, ÇİVİ GEREKMEZ

İstenilen renkte özel üretim yapılabilir...

simshingle klasik simshingle altıgen simshingle dörtgen



Taşıyıcı	CAM TÜLÜ (FIBERGLASS)		
En	344 mm	330 mm	340 mm
Boy	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Boyuna Çekme Direnci (En Az)	600/850 N/5cm	600/850 N/5cm	600/850 N/5cm
Enine Çekme Direnci (En Az)	600/700 N/5cm	600/700 N/5cm	600/700 N/5cm
Net Kaplama Alanı (Paket)	2,50m ²	2,52m ²	2,60m ²
Ambalaj Şekli	POLİETİLEN KAPLI PAKETLER		
Levha Adedi (Paket)	17 ADET	18 ADET	18 ADET
Paket Ağırlığı	≥ 20kg	≥ 17kg	≥ 22kg
Yumuşama Noktası	125°C	125°C	125°C

